



# DATAREX

Паспорт на 4-х модульные вентиляторные блоки с термостатом.

Данные вентиляторные блоки идут в собранном виде и подходят для установки в крышу напольного шкафа всех типоразмеров и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях (УХЛ4.2 по ГОСТ15150-69). Имеют предустановленный шнур питания длиной 1.8 м для подключения к PDU с разъемами Shuko. Цветовое исполнение корпуса серый RAL 7035, и черный RAL 9005.

Технические характеристики:

Количество вентиляторов, шт	4
Номинальное напряжение, В	220/240
Номинальный ток, А	0,13/0,11
Потребляемая мощность, Вт	18/17
Уровень шума, дБ	42-47
Частота вращения, об/мин	2550/2750
Объем прогоняемого воздуха одного вентилятора, куб.м/мин	2,3-3
Диапазон рабочей температуры, °С	-10 ~ +70
Тип термостата	Механический
Рабочая температура термостата, °С	0-35
Срок службы вентилятора, ч.	50 000
Степень защиты, IP	20
Срок гарантии, лет	5

Логистические данные:

Габариты без упаковки, мм	Габариты в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Кол-во в упаковке
430x415x45	435x420x50	5,1	5,5	1