

Модель	ST-EX110	ST-EX110L	ST-EX030	ST-EX130	ST-EX031	ST-EX131	ST-EX033L	ST-EX120IR
Фотография								
Дополнительно	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	1.000.000 циклов Пьезоэлектрическая кнопка выхода	500.000 циклов ИК кнопка выхода Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1–10 см
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Индикация	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная
Выход	НР	НР	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC
Питание	Нет	12 В DC	Нет	Нет	Нет	Нет	12 В DC, 30 мА	12 В DC, 40 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	90 x 90 x 30	90 x 90 x 36	90 x 35 x 27	86 x 86 x 27	90 x 35 x 44	86 x 86 x 44	90 x 35 x 44	115 x 70 x 40
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP68	IP54
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С
Опции	Нет	Нет	ST-EX030AD для накладного монтажа	ST-EX130AD для накладного монтажа	ST-EX030AD для накладного монтажа	ST-EX130AD для накладного монтажа	ST-EX030AD для накладного монтажа	Нет

Кнопки выхода

Модель	ST-EX121IR	ST-EX132IR	ST-EX020LSM-BK	ST-EX020LSM-BK	ST-EX142L	ST-EX141	ST-EX310L-BK	ST-EX310L-WT
Фотография								
Дополнительно	500.000 циклов ИК кнопка выхода Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1–10 см	1.000.000 циклов ИК кнопка выхода Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1–10 см	500.000 циклов Сенсорная кнопка выхода	500.000 циклов Сенсорная кнопка выхода	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов ИК кнопка выхода Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см	500.000 циклов ИК кнопка выхода Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Пластик	Пластик	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Пластик	Пластик
Индикация	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да, двухцветная	Да, двухцветная
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная
Выход	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	3 А/36 В DC	1 А/30 В DC	3 А/30 В DC	3 А/30 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	1 А/36 В DC	1 А/36 В DC
Питание	12 В DC, 40 мА	12 В DC, 40 мА	12–24 В DC, 50 мА	12–24 В DC, 50 мА	12 В DC	Нет	12–24 В DC, 50 мА	12–24 В DC, 50 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	90 x 90 x 40	86 x 86 x 27	86 x 50 x 20	86 x 50 x 20	83 x 32 x 25	80 x 32 x 25	86 x 55 x 14	86 x 55 x 14
Класс защиты	IP54	IP54	IP54	IP54	IP40	IP40	Нет	Нет
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-10 ÷ +55 С	-10 ÷ +55 С
Опции	Нет	ST-EX130AD для накладного монтажа	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет